


FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA



Supplied parts:

1. Piston rod hexagon nut
2. Coilover shock absorber
3. MTS Technik coil spring

Im Satz enthaltene Elemente:

1. Obere Sechskantmutter
2. Gewindefederbein
3. MTS Technik Schraubenfeder

Elementy dostarczone w zestawie:

1. Nakrętka górna tłoczyska
2. Kolumna gwintowana amortyzatora
3. Sprężyna MTS Technik



Use the following OEM strut parts:


- A. OEM washer
- B. Strut mount with bearing

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:

- A. OEM Unterlage
- B. Domlager

Przekładamy z kolumny seryjnej (OEM):

- A. Oryginalną podkładkę
- B. Poduszkę gumowo-metalowe z łożyskiem



Please note:

- Piston rod nut tightening torque is 40Nm (30ft-lb).
- The gap "C" in upper spring seat has to be fitted perfectly with supported spring.

Bitte beachten:

- Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 40Nm (30ft-lb).
- Die Kerbe „C“ im Federteller muss in die Feder passen.

Należy zwrócić uwagę:

- Moment dokręcania górnej nakrętki amortyzatora to 40Nm (30ft-lb).
- Wycięcie „C” w poduszce musi być spasowane ze sprężyną.

During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certificated wheel spacers.



Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontrolliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.

Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Maks. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).

REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA	
	Supplied parts: 1. Upper hexagon nut 2. MTS Technik coil spring 3. Coilover shock absorber Im Satz enthaltene Elemente: 1. Obere Sechskantmutter 2. MTS Technik Schraubenfeder 3. Gewindefederbein Elementy dostarczone w zestawie: 1. Nakrętka górna amortyzatora 2. Sprężyna MTS Technik 3. Kolumna gwintowana amortyzatora
	Use the following OEM parts: A. Strut mount Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet: A. Stoßdämpferbefestigung Przekładamy z amortyzatora OEM: A. Górne mocowanie amortyzatora Please note: - Piston rod nut tightening torque is 25Nm (18ft-lb). Bitte beachten Sie: - Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 25Nm (18ft-lb). Uwaga: - Moment dokręcania górnej nakrętki amortyzatora to 25Nm (18ft-lb).
REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS. DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN. ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.	
	IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb). Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb). Maks. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).